



## ECG KG 100

### Grill kontaktowy

Product code: 340910434958

EAN: 8592131306981

- 3 pozycje robocze grilla: grillowanie, BBQ, zapiekanie
- Płynna regulacja temperatury
- Płyty z powierzchnią nieprzywierającą
- Pełne otwarcie grilla aż do 180° umożliwia łatwiejsze grillowanie

- 3 pozycje robocze grilla: grillowanie, BBQ, zapiekanie
- Płynna regulacja temperatury (do 240 °C)
- Nieprzywierające płyty grillowe umożliwiają zdrowe grillowanie bez tłuszczu

- Pełne otwarcie grilla aż do 180° umożliwia łatwiejsze grillowanie
- Blokada ułatwiająca przechowywanie
- Wymiary płyt: 297 × 235 mm
- Wskaźnik włączenia i nagrzania

- Akcesoria: dwa pojemniki do odprowadzania nadmiaru tłuszczu i sosu
- Napięcie znamionowe: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
- Moc nominalna: 2000 W

## Parametry techniczne

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Pobór mocy (W)                 | 2000         |
| Napięcie (V/Hz)                | 220-240 / 50 |
| Długość kabla (cm)             | 70           |
| Uchwyty z izolacją termiczną   | Tak          |
| Zabezpieczenie przed otwarciem | Tak          |
| Termostat                      | 1            |

## Opis produktu

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Wymiary powierzchni do grillowania (cm) | 29x23                         |
| Powierzchnia płyty grillowej            | Powierzchnia nieprzywierająca |
| Stopień otwarcia                        | do 180°                       |
| Regulowana wysokość górnej płyty        | Tak                           |
| Zapiekanie                              | Tak                           |
| Grillowanie                             | Tak                           |
| BBQ                                     | Tak                           |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Wymowalne płyty grillowe   | Nie      |
| Zakres temperatur          | 0-240 °C |
| Zakres temperatury pracy   | 0-240 °C |
| Regulacja temperatury      | Tak      |
| Sygnalizacja świetlna      | Tak      |
| Sygnalizacja dźwiękowa     | Nie      |
| Kontrola czasu             | Nie      |
| Technologia czujnikowa     | Nie      |
| Funkcja ciepła resztkowego | Nie      |
| Obsługa                    | Ręczna   |
| Miska ociekowa na tłuszcz  | Tak      |
| Podkładki antypoślizgowe   | Tak      |

## Wzornictwo

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Wersja kolorystyczna | Stal nierdzewna |
|----------------------|-----------------|

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Materiał | Stal nierdzewna/Tworzywo sztuczne |
|----------|-----------------------------------|

## Akcesoria

|               |     |
|---------------|-----|
| Szpatułki     | Nie |
| Miska na olej | Tak |

## Waga & wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| SZEROKOŚĆ (MM) | 360 |
| WYSOKOŚĆ (MM)  | 116 |
| DŁUGOŚĆ (MM)   | 331 |
| WAGA (KG)      | 2.8 |

## Waga & wymiary (Brutto)

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| SZEROKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM) | 392 |
| WYSOKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM)  | 385 |
| GŁĘBOKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM) | 166 |
| WAGA Z OPAKOWANIEM (KG)      | 3.1 |